

モーター式冷水高圧洗浄機

K-1122TST • K-1152TST

100V機では他にはない高い水圧と自給高さを実現
真鍮鍛造ポンプと4極誘導モーター搭載でクラストップレベルの耐久性



リーケージリターンシステム採用

高耐久のダブルスリーブの間にポンプへつながるバイパスで水のクッションを作り、エアの侵入を防ぐことでポンプパッキンを長寿命化させます。



自給高 1.3m

水面からポンプまでの高さが1.3mまで吸い上げることが出来ます。このクラスの洗浄機ではトップレベルの自給高さを実現しました。



ホースドラム & 15mホース

より広範囲の洗浄を可能にするために15mもの高圧ホースが標準装備されています。ホースドラムも本体に付いているので収納も簡単に行うことが出来ます。



ロトモールドシャーシ

一体型のプラスチック製中空ボディです。優れた耐久性とねじれ耐性を実現しました。しっかりとした剛性感と軽量で取り扱いやすい最高のボディです。

標準付属品



・直噴⇄広角の噴射を手元で調整できます。

■ バリオデュオノズル (白)

注No. 12433-03 (K1122TST、K1152TST)



・塗装やラベルなどはつり作業に効果的です。

■ ダートキラーノズル (白)

注No. 12438-03 (K1122TST、K1152TST)



・少ない力でトリガーを握ることが出来る洗浄ガンです。

■ スターレット4ガン

注No. 12525 (K1122TST、K1152TST)



・シングルスチールブレードで内径6mmの高圧ホース。

■ 高圧ホース NW6 × 15m

注No. 48015 (K1122TST、K1152TST)

製品仕様

	吐出 圧力	吐出 水量	吸水 温度	自給 高さ	供給 電圧	供給 電流	供給 電力	電源 ケーブル	本体 寸法	本体 重量	ノズル ①	ノズル ②	高圧 ホース	ホース ドラム	トータル ストップ	サブ タンク
K-1122TST	10 MPa	6 L/分	60℃ 以下	1.3 m 以下	単相 100V	14.5 A	1.45 kw	5 m	360×365 ×870mm	26 kg	バリオ ジェット	ダート キラー	15 m	○	○ (0秒)	×
K-1152TST 50Hz	12 MPa	6.6 L/分	60℃ 以下	1.3 m 以下	三相 200V	7 A	2.0 kw	5 m	360×365 ×870mm	31.5 kg	バリオ ジェット	ダート キラー	15 m	○	○ (0秒)	×
K-1152TST 60Hz	13 MPa	7 L/分	60℃ 以下	1.3 m 以下	三相 200V	8 A	2.2 kw	5 m	360×365 ×870mm	31.5 kg	バリオ ジェット	ダート キラー	15 m	○	○ (0秒)	×

※ 洗浄作業を行う際には本体を水平に寝かしてからご使用下さい。 ※ ご使用場所のヘルツ数(50Hz、60Hz)をご指定下さい。