

モーター式乾湿両用ペール缶バキュームクリーナー

NK 1 1 2MP

ペール缶がそのまま回収タンクとして使える掃除機
 金属加工業や自動車整備、食品工場などあらゆる業界で活躍！！



- 強力なバキュームモーター搭載。
粘度の高い液体も力強く吸引します。
- ファンとモーターが完全に分離。
モーター内への異物の侵入を防ぎます。
- 頑丈なスチール製モーターヘッド。
- コンパクトボディなので狭い場所でも自由に使えます。
- 水の吸い上げ高さ3m。



■ 金属片も回収できる強力な吸引力

強力なバキュームモーターを搭載しているので粉塵や水、油やヘドロまで効率的に回収することが出来ます。また水であれば垂直に3mの高さまで吸い上げることが出来るほど強力な吸引力です。

■ 製品仕様

型 式	供給電圧	供給電力	最大静圧	最大風量	回収タンク容量	騒音レベル	電源ケーブル	本体寸法 (幅×奥行×高さ)	本体重量
NK 1 1 2MP	単相100V	1200W	30kPa	3m ³ /分	20L (有効10L)	68dB(A)	6m	335×335 ×530mm	8kg

※ 本機は防爆仕様ではありません。



■ 製造業で便利な標準装備品

- サクションホース Φ38×2m
- アルミ製スキマノズル
- アルミ製チューブノズル



■ 多用途に対応するオプションパーツ

回収するものや回収する量によってはオプションパーツを使うことでさらに効率的に回収することが出来ます。まずは弊社までお問い合わせ下さい。

圧縮エアー式乾湿両用パール缶バキュームクリーナー

NK32AP

発火や爆発の原因となるモーターやスイッチ等の電気部品を使用せず
コンプレッサーエアーの力だけで切粉や切削油まで強力回収！！



- 独自のエアーエジェクター機構で強力で安定した風量を実現。
- 圧縮エアーを動力にして動くので電気部品や回転部がなく、発火の危険性を最小限に抑えられます。

■ 製造業で便利な標準装備品

- サクションホース
(静電・耐油) Φ32×2m
- アルミ製スキマノズル
- アルミ製チューブノズル
- アルミ製延長管



■ 製品仕様

型 式	コンプレッサー	空気消費量	空気圧	最大静圧	最大風量	回収タンク容量	騒音レベル	本体寸法 (幅×奥行×高さ)	本体重量
NK32AP	7馬力以上	570L/分～	0.5MPa～	18kPa	1.8m ³ /分	20L (有効12L)	68dB(A)	310×310 ×560mm	6kg

※ 本機の仕様は、粉塵爆発等が発生しないことを保証するものではありません。爆発の可能性がある物質を吸引する際はご相談下さい。
※ エアーホース接続口は3/8インチのメスネジになっております。



注意

製品改良のため、予告なく仕様や価格を変更する場合がございます。
製品の使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟のうえ正しくご使用下さい。

お問い合わせは

発売元

Danax[®]

日本クラントツレ株式会社

本 社：〒578-0943 大阪府東大阪市若江南町5丁目3番4号
TEL:06-6725-8818 FAX:06-6725-8828

北海道：〒061-1434
北海道恵庭市柏陽町3丁目17番12号
TEL:0123-25-6516 FAX:0123-25-6517
関 東：〒350-1304
埼玉県狭山市狭山台2丁目29番4号
TEL:04-2935-4817 FAX:04-2935-4837

中 部：〒497-0053
愛知県海部郡蟹江町平安1丁目79番
TEL:0567-69-6986 FAX:0567-69-6987
九 州：〒816-0902
福岡県大野城市乙金1丁目11番3号
TEL:092-558-9179 FAX:092-558-9183