

業務用100V+燃油式スチーム洗浄機(軽油)

## NK85XD

圧倒的パワー！電気式の約25倍の熱量を活かしたパワー  
スチームで、スチーム洗浄機の新たな用途を開きます。

(当社100V電気式業務用スチーム洗浄機との比較)



NK85XD

### ★特徴1: 圧倒的ハイパワー

- エアダスターガンを上回る圧力0.85MPaの高圧高温スチームエアブローが可能。
- ドライスチーム(水量300ml/min)・ウエットスチーム(水量1200ml/min)切り替え可能で水量を増やしたパワフル洗浄が可能。
- 吐出可能到達温度178℃までの予熱時間も2～3分とパワフル。
- スチームホース接続口が2口あり、ガン・ホースの追加購入で1台で、2つのガンを接続し2人同時にスチーム洗浄で連続吐出をすることも可能。



### ★特徴2: 幅広い箇所で使いやすい

- 消費電力はわずか450wで家庭用電源で使用可能。小型発電機でも動くので電気のないところでも使用可能。
- 洗浄水の供給はホースの接続デモ可能ですが36リットルの清水タンクが内蔵されており水道のないところでも使用可能。

### ★特徴3: 幅広い用途

以下のように幅広い用途で使用されてきております。

各種車両洗浄・(乗用車洗車業・大型バス・トラック・農機・建機・救命救急車両)・ラベルがし・シート・マット車内洗浄・厨房・食品プラント洗浄・各種機械・部品洗浄・工場床の油汚れの洗浄・におい除去・ワイン樽内部洗浄・除草・太陽光パネル・窓・碑石・銅像の洗浄。



## 製品仕様

型式	電源	消費電力	予熱時間	使用圧力	使用水量	最大燃料消費量	タンク内スチーム温度	給水/燃料タンク容量	本体サイズ	本体重量
NKOP85XD	単相100V	0.45kw	2～3分	0.7～0.85MPa	0.3～1.2L/min	4L/h	最大178℃	36L/36L	996×660×887mm	93.5kg

## ★特徴4: 安心設計



操作はいたってシンプルですが、安全装置が効果的に配置されており、カラー液晶パネルにて、現在の状況やトラブルの内容について分かりやすく把握することが、可能です。

各部のアクセスに無理がなく、整備性に優れたレイアウトでトラブルからの回復も容易です。

## ★特徴5: 様々な状況に効果を発揮する多様なオプション



スチームホース10m  
(標準装備品)



スチームガンK26  
(標準装備品)



ポリエステルブラシ60mm



スチームノズル3.5



フラットノズル100



パワースチームホース



パワースチームガンRL37



ラウンドナイロン  
ブラシ100mm



サイレンススチームノズル



ワイン樽用ワンド



スチームエクストラクト  
ハンドツール



クイックカプラー  
スチームガンK26



ブラシホルダー付  
クイックプラグ付きランス1000mm



フラットファンノズル



軟水化ミネラル除去  
キット



### 注意

製品の使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使い下さい

販売会社

**Danax**<sup>®</sup>

日本クランツレ株式会社

本社 〒578-0943 大阪府東大阪市若江南町5-3-44  
Tel 06-6725-8818 Fax 06-6725-8828  
営業所: 北海道・関東・中部・九州