

モーター式冷水高圧洗浄機

Profi175TST • Profi175TST- II (大水量仕様)

業務用として長時間の作業も可能なスタンダードモデル
充実の装備はすべて収納可能！大型のタイヤで優れた移動性を実現



トータルストップ機能

洗浄ガンのトリガーを放すと自動的にモーターを停止する機能です。この機能は洗浄機の寿命を伸ばすだけでなく、節電にも繋がります。



ダートキラーノズル

直線状に噴射する水を機械的に回転させて打力と作業効率を両立させたノズルです。剥離性が高く、塗装やラベルなどはつり作業に効果的です。



ホースドラム & 15 mホース

より広範囲の洗浄を可能にするために15 mもの高圧ホースが標準装備されています。ホースドラムも本体に付いているので収納も簡単に行うことが出来ます。



サブタンク

サブタンクに一旦水を貯めることで、キャビテーションの原因になる気泡を取り除くのと同時に水量の変化を抑える役目をします。

標準付属品



・扇状に噴射するスタンダードなノズル。洗浄作業など幅広い作業に対応します。

■ ファンジェットノズル (黄)

※No. 12435-M20042 (Profi175TST)

■ ファンジェットノズル (青)

※No. 12435-D2507 (Profi175TST- II)



・塗装やラベルなどはつり作業に効果的です。

■ ダートキラーノズル (黄)

※No. 12438-042 (Profi175TST)

■ ダートキラーノズル (青)

※No. 12438-07 (Profi175TST- II)



・少ない力でトリガーを握ることが出来る洗浄ガンです。

■ M2000ガン

※No. 12481 (Profi175TST、Profi175TST- II)



・シングルスチールブレードで内径6mmの高圧ホース。

■ 高圧ホースNW6×15m

※No. 43829 (Profi175TST、Profi175TST- II)

製品仕様

	吐出 圧力	吐出 水量	吸水 温度	自給 高さ	供給 電圧	供給 電流	供給 電力	電源 ケーブル	本体 寸法	本体 重量	ノズル ①	ノズル ②	高圧 ホース	ホース ドラム	トータル ストップ	洗剤 吐出	サブ タンク
プロfi175TST	15 MPa	12 L/分	60℃ 以下	2.5 m 以下	三相 200V	14.5 A	3.8 kw	5 m	355×375 ×980mm	41 kg	ファン ジェット	ダート キラー	15 m	○	○ (0秒)	○ (高圧)	○
プロfi175TST- II	12 MPa	15 L/分	60℃ 以下	2.5 m 以下	三相 200V	14.5 A	3.8 kw	5 m	355×375 ×980mm	41 kg	ファン ジェット	ダート キラー	15 m	○	○ (0秒)	○ (高圧)	○

※ 洗浄作業を行う際には本体を水平に寝かしてからご使用下さい。 ※ ご使用場所のヘルツ数(50 Hz、60 Hz)をご指定下さい。