

こだわりの追加特徴 BYTE I 篇



こだわり①
洗浄部が進行方向右に偏っているので、壁際ギリギリまで洗浄壁を守る大型ローラー付



こだわり②
汚水タンクの口が広々使用後の掃除も楽々です。



こだわり③
高額修理原因No.1 バキュームモーター浸水を防止するカバーまで



こだわり④
スクイジーの角度調整も楽々。床やゴムに合わせてよく吸う角度に調整




こだわり⑤
誰でもわかる様にブラシ交換目安まで

OPTION PARTS / オプションパーツ

※現物は機種によって異なります。



パッドホルダー
パッドを固定する為の土台です。パッドを使用する際は必ずパッドホルダーが必要です。



パッド
ドーナツ型のスポンジです。柔らかいものから順に白→赤→茶と床面の研磨力を段階的に選択出来ます。



ブラシ
ポリプロピレンの標準仕様。ブラシの他に毛を細く床面を傷つきにくくしたソフトブラシや、ハードな床面に優れた洗浄力を持つ研磨材をコーティングしたブラシがあります。



スプラッシュガード
洗浄水の飛散を防止します。



タイヤ痕洗浄剤 NU12
タイヤ痕等の床のスポット汚れにダイレクトで原液をふりかけ床洗浄機で入念にブラッシングを行って下さい。



アルカリ性濃縮洗剤 NU14
床洗浄機用に耐久試験済の低発泡性洗剤です。泡切れがよく作業効率も抜群。バキューム部への泡の誤吸引を軽減します。



警告音楽キット
工場に要望の多い稼働中に警告音楽を流すキットです。任意の音楽が運転中に流れます。



スクイジー
状況に合わせて材質をお選びいただけます。

	柔らかさ(水切れ)	耐油性
標準	◎	○
ウレタン	△	◎



注意

製品改良のため、予告なく仕様や価格を変更する場合がございます。製品の使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使い下さい。

発売元

Danax®

日本クランツレ株式会社

本社：〒578-0943 大阪府東大阪市若江南町5丁目3番4号
TEL:06-6725-8818 FAX:06-6725-8828

北海道：〒061-1434 北海道恵庭市柏岡町3丁目17番12号 中部：〒497-0053 愛知県海部郡蟹江町平安1丁目79番
TEL:0123-25-6516 FAX:0123-25-6517 TEL:0567-69-6986 FAX:0567-69-6987
関東：〒350-1304 埼玉県狭山市狭山台2丁目29番4号 九州：〒816-0902 福岡県大野城市乙金1丁目11番3号
TEL:04-2935-4817 FAX:04-2935-4837 TEL:092-558-9179 FAX:092-558-9183

<https://nippon-kranzle.com>

お問い合わせは



スクラバードライヤー

FLOOR MACHINE CATALOG

総合カタログ



工場での使用を主に考え、シンプル・耐油・頑丈さを重視した床洗浄機です。

● SCRUBBER DRIER / スクラバードライヤー

BIT

14インチ 手押し



小回り性能抜群のコンパクトボディ

工場の細い通路で、スムーズな移動や優れた小回り性を発揮。ハンドルをフラットにした時の高さは約720mmで、低い場所でもラクラク通り抜けが可能です。



衝撃に強いブラシカバーやメインシャーンシ

堅牢で強固な金属製のブラシカバーやメインシャーンシは、工場内の狭い通路を通った時に受けやすい衝撃にも強く耐久性に優れています。ブラシ回転は耐久性に優れたギア駆動式を採用。



BYTE I

17インチ 手押し



簡単なメンテナンス

工場での過酷な使用環境では複雑な多機能は故障の原因となります。最小限の機能でシンプルな構造の為、コネクター式で容易に消耗品や主要パーツのほとんどが外せる構造となっています。



耐油ノンマーキングタイヤ採用

床に走行跡や操舵跡が残らないため安心してご利用いただけます。4機種とも耐油ホイール付です。



BYTE II

20インチ 自走式



使いやすい操作パネル

長期の作業にしっかりなじむ使いやすいハンドルと駆動スイッチ。静音・エコモード切替機能搭載。



大きい開口部

回収タンクの開口部が広く、底がフラットで洗いやすい。バキュームモーターへの汚水の侵入から守る3重保護構造。



GIGA

17インチ×2 搭乗式



GIGA紹介動画



シンプルでありながらハイパワー

小回りのきくシンプルな機械がコンセプトでありながら、許容勾配7%・ブラシ圧最大70kg・600Wの3ステージハイパワーバキュームと基本性能では妥協せず充実の機能を誇ります。



メンテナンスに優れた汚水回収システム

汚水は3ステージバキュームで強力に回収。タンクが傾けられるので清掃も簡単。汚水の粗ゴミを取り除くタンクが排水ホースの詰まりを軽減。汚水からモーターを守るフィルター搭載。バキュームモーターは工具レスコネクターの差替えのみで交換可能。



シングルディスクブラシ

手押し式

24V (12V×2個)

自走式

ダブルディスクブラシ

搭乗式

24V (6V×4個)

機種名	メインブラシ幅	スクイジー幅	ブラシモーター出力	バキュームモーター出力	自走モーター出力	最大自走速度	連続稼働時間	充電時間	ブラシ回転速度	最大ブラシ圧	清水タンク容量	回収タンク容量	本体寸法 (縦×横×高さ)	本体重量 (バッテリー含む)
BIT	385 mm	450 mm	370 W	250 W	—	—	80 分	10 時間	130 rpm	40 kg	14 ℓ	16 ℓ	1130×500×1030 mm	59.5 kg
BYTE I	460 mm	745 mm	500 W	600 W	—	—	120 分	10 時間	150 rpm	40 kg	30 ℓ	30 ℓ	1020×745×1050 mm	110 kg
BYTE II	530 mm	745 mm	500 W	600 W	180 W	5 km/h	120 分	10 時間	140 rpm	23 kg	45 ℓ	48 ℓ	1170×745×1050 mm	158 kg
GIGA	800 mm	965 mm	500 W × 2	600 W	750 W	8 km/h	180 分	10 時間	160 rpm	48-70 kg	120 ℓ	130 ℓ	1503×844×1400 mm	398 kg