

30倍希釈 5分放置

- モップでたっぷり床に塗り放置後洗浄
- 洗浄機吸わずに塗り放置後洗浄で

劇的油除去

ダナックスクリーナー NU14

重洗浄から日常床洗浄まで油分除去に徹底対応

工作機械工場

自動車修理工場

金属・プラ部品

自動床洗浄機

NU14

油落ち・防錆効果・使いやすさ
低泡性・環境配慮



- ★油落とし性能を徹底的に強化した配合
- ★機械周りなど使用環境を選ばない防錆剤配合
- ★床・壁・部品等対象物を選ばない無溶剤タイプ
- ★回収しやすく洗浄状況が見やすい低発泡タイプ
- ★環境に配慮した脱環境ホルモン・無リンタイプ

Danax

自動床洗浄機
推奨洗剤



日常洗浄：
100倍希釈洗浄
重洗浄：
30～50倍希釈放置後洗浄



専用コック付き 20kg



2kg

強力な『対油』濃縮強アルカリ洗剤でありながら、溶剤不使用・防錆剤配合・脱環境ホルモン・無リンタイプで工場や一般施設の床、壁、部品洗浄にも使え、自動床洗浄機にも安心して使うことができる多用途洗剤。

高浸透性で『浸透時間』を置くことで酷い油汚れの除去にまで対応。

床洗浄機で業者レベルの床洗浄が可能！

※詳しい使い方は裏面をご覧ください

日常(軽)洗浄



自動床洗浄機

定期(重)洗浄



自動床洗浄機

定期(重)洗浄



ポリッシャー

部品洗浄



スプレー&ウイス



はじめに『ダナックスクリーナー NU14』を用途に合わせ希釈します



30～100倍必要量を
準備します



床洗浄機の清水タンクに
水と洗剤必要量を入れます

DANAX機種
清水タンク容量
BIT：14L
BYTE I：30L
BYTE II：45L
GIGA：120L
他社洗浄機も可



または使用する容器に
水と洗剤必要量を入れます



床洗浄機で日常(軽)洗浄 100倍

※浸透時間を置く必要はありません



スクイージーを
接地させます



適量出水し
吸いながら洗浄



汚れに応じて、数分置いて
ウエスなどで拭き取ります



酷い油污

自動床洗浄機で定期(重)洗浄 30倍

※浸水不可の場所は必要に応じマスキングして下さい



スクイージーを
接地させず上げます



バキュームせず
洗剤を撒きます



乾かない状態で
5～10分程度
放置します



スクイージーを
接地させます



出水を絞り
吸いながら洗浄

酷い油污

ポリッシャーで定期(重)洗浄 30倍

※浸水不可の場所は必要に応じマスキングして下さい



モップでたっぷり
床に塗布します

※ポリッシャータンクに入れ、一度洗浄も可



乾かない状態で
5～10分程度
放置します



ポリッシャーで
洗浄します



洗浄汚水を
回収します



最後に
水拭きします

Danax®

日本クラントツ株式会社

〒578-0943 大阪府東大阪市若江南町5丁目3番44号

TEL:06-6725-8818 FAX:06-6725-8828

北海道/関東/中部/大阪/九州

<https://nippon-kranzle.com/>

お問い合わせは