

モーター式冷水高圧洗浄機

Quadro799 • 1200 • 1000 • 800TST

長時間の連続作業など過酷な現場にも耐える耐久性
安定した4輪タイプでメンテナンス性も高いプロフェッショナルモデル



ディレイカットオフ トータルストップ

トリガーを放してから30秒後に停止することによって起動電流に電気系の消耗を軽減します。



ターボキラーノズル

ダートキラーと比べて回転速度が遅く、より打力のある洗浄を行うことが出来ます。



サブタンク

サブタンクに一旦水を貯めることで、キャビテーションの原因になる気泡を取り除くのと同時に水量の変化を抑える役目をします。

標準付属品



- ・扇状に噴射するスタンダードなノズル。洗浄作業など幅広い作業に対応します。

■ ファンジェットノズル (緑)

注No. 12420-D25045 (Quadro799TST)

■ ファンジェットノズル (青)

注No. 12420-D2507 (Quadro1200TST)

■ ファンジェットノズル (エメラルドグリーン)

注No. 12420-D2505 (Quadro1000TST)

■ ファンジェットノズル (灰)

注No. 12420-D2504 (Quadro800TST)



- ・塗装やラベルなどのはつり作業に効果的です。

■ ダートキラーノズル (緑)

注No. 12425-045 (Quadro799TST)



- ・ダートキラーより回転が遅くより打力があります。

■ ターボキラーノズル (青)

注No. 12430-07 (Quadro1200TST)

■ ターボキラーノズル (エメラルドグリーン)

注No. 12430-05 (Quadro1000TST)

■ ターボキラーノズル (灰)

注No. 12430-04 (Quadro800TST)



- ・高い水圧にも耐えることが出来る洗浄ガンです。

■ スターレット3ガン

注No. 12500 (Quadro799、1200、1000、800TST)



- ・スチールワイヤーで補強されたホースです。

■ 高圧ホース NW 6 × 20 m

注No. 434161 (Quadro799TST)

■ 高圧ホース NW 8 × 20 m

注No. 41083 (Quadro1200、1000、800TST)

製品仕様

	吐出 圧力	吐出 水量	吸水 温度	自給 高さ	供給 電圧	供給 電流	供給 電力	電源 ケーブル	本体 寸法	本体 重量	ノズル ①	ノズル ②	高圧 ホース	ホース ドラム	トータル ストップ	洗剤 吐出	サブ タンク
Quadro799TST	18 MPa	13 L/分	60℃ 以下	2.5 m 以下	三相 200V	18 A	5.5 kw	7.5 m	780×395 ×870mm	60 kg	ファン ジェット	ダート キラー	20 m	○	○ (30秒)	○ (高圧)	○
Quadro1200TST	18 MPa	19 L/分	60℃ 以下	2.5 m 以下	三相 200V	23 A	7.5 kw	7.5 m	770×570 ×990mm	89kg	ファン ジェット	ターボ キラー	20 m	○	○ (30秒)	○ (高圧)	○
Quadro1000TST	22 MPa	15 L/分	60℃ 以下	2.5 m 以下	三相 200V	23 A	7.5 kw	7.5 m	770×570 ×990mm	89 kg	ファン ジェット	ターボ キラー	20 m	○	○ (30秒)	○ (高圧)	○
Quadro800TST	25 MPa	13 L/分	60℃ 以下	2.5 m 以下	三相 200V	23 A	7.5 kw	7.5 m	770×570 ×990mm	89 kg	ファン ジェット	ターボ キラー	20 m	○	○ (30秒)	○ (高圧)	○

※ ご使用場所のヘルツ数(50Hz、60Hz)をご指定下さい。