

コンプレッサーエア駆動

ドライバキュームクリーナー

PYWEX-CN

パイウェックス

**高い耐久性、安全性、経済性を実現。
選ぶ理由があるバキュームクリーナー
ステンレスボディ+3段フィルター構造**

（静電ポリエステルフィルター+静電Mクラスフィルターを
吸気部および排気部に設置）コンプレッサーエアもMクラス
フィルターを通して排気されます。

欧州防爆規格ATEXのZone21クラスの認証取得機。

電気不使用、モーター等の回転体もなく、構造上の消耗部品はフィルターのみで高耐久。
本機が起因する発火源はなく安全性が高い。シンプルな構造で、比較的安価に通常の電気
式掃除機の安全性の向上が可能。
Mクラスフィルターとは1μm程度の粉塵も対応可能な高性能フィルターです。
Zone21：一時的に粉塵爆発の危険が生じる可能性のあるエリアという防爆エリアの区分け
の一つです。

標準付属品

- φ40 mm減径フィッティング
- 3m 導電性樹脂ホース
- 導電性ホースカップリング
- S字フロアーノズル用
ハンドパイプφ40 mm×2本
- ステンレスフロアーノズルφ40 mm
- 導電性コーンノズルφ40 mm



主な使用用途と事例

電気掃除機ではモーターなどが故障するような
懸念のある用途または粉塵の回収。
電気が使用できない箇所での吸引。
爆燃性粉塵の吸引。（要相談）



本製品は欧州 ATEX 指令に基づき、粉塵防爆仕様
（II 2DExh III C T95°C Db）としての認証を受けています。

また本製品は電源を一切使用しない非電気式構造であり電気機器に適用される国内防爆
規制（TIS 認証など）の対象外のものとなります。

しかし、本製品は欧州基準に準拠した防爆設計のため日本国内の労働安全衛生法や防爆
電気機器に関する国内規格への直接の適合を証明するものではありません。

⚠ 当社の安全性評価に関する基本方針

本製品は、100%防爆を保証できるものではなく、禁止事項が存在します。（例：燃焼して
いるものの吸引・自然発火のリスクのあるものの吸引等）この為、当社では安全性や防爆
性についての評価・認定・保証等のあらゆる判断は行っていません。
ユーザー様によって、作業環境のゾーン分けや、対象粉塵の性質の確認、作業内容のリスク
評価と安全管理体制の整備を行った上で、貴社内安全衛生委員会や専門機関に相談の上で
ご導入の是非をご判断下さい。

製品仕様

型 式	駆動源	推奨エア量	標準エア 接続口	最大静圧	最大風量	回収タンク 容量	本体寸法 (幅×奥行き×高さ)	本体重量
PYWEX-CN	エア駆動	1.2m³/分	1インチオス	35kPa	3m³/分	45 L	490×655 ×815mm	25kg

お問い合わせは

発売元

Danax[®]

日本クラutz株式会社

本 社：〒578-0943 大阪府東大阪市若江南町5丁目3番4号
TEL:06-6725-8818 FAX:06-6725-8828

北海道：〒061-1434 北海道恵庭市柏岡町3丁目17番12号 中 部：〒497-0053 愛知県海部郡蟹江町平安1丁目79番
TEL:0123-25-6516 FAX:0123-25-6517 TEL:0567-69-6986 FAX:0567-69-6987
関 東：〒350-1304 埼玉県狭山市狭山台2丁目29番4号 九 州：〒816-0902 福岡県大野城市乙金1丁目11番3号
TEL:04-2935-4817 FAX:04-2935-4837 TEL:092-558-9179 FAX:092-558-9183