



High Pressure Cleaners & Sweeper

N.日本クランツレ株式会社

series

水弾
SUIDAN

エンジン式

防音型高圧洗浄機

住宅地やマンションでの洗浄作業に最適!

62dB

- 大型マフラー搭載で62dBの静かさを実現。●熱対策もされているので、余裕の連続運転。
- メンテナンス性も重視した親切設計。●エンジン式では業界トップクラスの静かさ。
- ガンを閉じるとホースの残圧がゼロに、ホースの寿命が延び、引きまわしが容易に。

水弾
SUIDAN

NKZ-16GS

水弾
SUIDAN

NKZ-20GS



標準装備品

- 高圧ホース 20m ●クランツレ ミディーガン
- 広角ノズル 25035 ●ダートキラーノズル 035

標準装備品

- 高圧ホース 20m ●クランツレ スターレットIIガン
- 広角ノズル 2504 ●ダートキラーノズル04

低騒音で市街地での作業でも安心。夏場の連続運転時における耐久性も抜群。省スペースで、丈夫さ、軽量、小型化、低騒音なエンジン式高圧洗浄機です。



仕様一覧

型式	吐出圧力	吐出水量	馬力	始動方法	燃料	給水方式	燃料タンク容量	寸法mm(長さ×幅×高さ)	重量(kg)
NKZ-16GS	16MPa	12ℓ/min	6PS	リコイルスタート	ガソリン	水道直結(自吸可能)	3.8ℓ(連続3.2h)	550×483×566	49
NKZ-20GS	20MPa	14.5ℓ/min	11PS	セル・リコイル兼用	ガソリン	水道直結(自吸可能)	13ℓ(連続6h)	645×605×618	90

高圧洗浄機 オプションパーツリスト

下記オプションパーツ以外も
ご用意致しておりますので、ご相談ください。



- スプレーノズル短ランス 7,500円
吐出角度(0° 15° 25° 40°)



- サンドブラスター(大) 30,000円
水とプラスト剤を同時に高速噴射します



- ラウンドクリーナー 90,000円
飛散せず床面を効率よく洗浄できます



- ミディーガン 18,600円
狭い場所や近場の作業に!



- ミディーガン(水量調節付) 33,500円
吐出水量を手元で調整できます



- 配管洗浄ホース
ネットワイヤーやウレタンタイプ、長さなどご指定下さい。

各種ノズル



ノズルはポイントから回転まで豊富に取り揃えております。洗浄方法などを含めお問い合わせ下さい。

日本クランツレ(株)で取り扱う各高圧洗浄機シリーズは、環境保護の立場から規格を設けて設計されており、少ない水量とエネルギーを効率よく調整して最高の洗浄効果を発揮します。



N.日本クランツレ株式会社

発売元 日本クランツレ株式会社

URL : <http://nippon-kranzle.com>



High Pressure Cleaners & Sweeper

N.日本クラントレ株式会社

NIPPON

series

水弾

SUIDAN

35~50MPa超高压洗浄機

耐久性・操作性・メンテナンス性抜群!

一般的な洗浄では落ちにくいモルタル等の除去

法面工法、建設、土木、レンタル業、食品業界等高压性が求められる作業に力を発揮します

水弾
SUIDAN

NKZ-35G

ガソリンエンジン式



型 式	NKZ-35G
吐出圧力 (MPa)	35
吐出水量 (ℓ/min)	15
最大馬力 (PS)	18
高圧ホース (m)	20
重 量 (kg)	150
寸法 (mm) L×W×H	990×600×830
専用高圧ガン・スプレーランスノズル付	

- 給水方式：水道直結式（自吸可能）
- 高圧ホースの接続はカブラ式です。
- セルスタート標準装備。
- ご希望によりケミカル装置の内蔵が可能です。
- 水道の吐出量が不足する現場には受水槽付き仕様があります。

水弾
SUIDAN

NKZ-35/50M

モーター（三相200V）式



型 式	NKZ-35M	NKZ-50M
電 圧	三相200V	三相200V
吐出圧力 (MPa)	35	50
吐出水量 (ℓ/min)	20	15
高圧ホース (m)	20	20
供給電力 (kW)	15	15
重 量 (kg)	210	360
寸法 (mm) L×W×H	1050×840×690	1220×900×840
専用高圧ガン・スプレーランスノズル付		

- 給水方式：水道直結式（自吸可能）
- 高圧ホースの接続はカブラ式です。
- スイッチはモーターブレーキ式が標準です。指定により押釦マグネット式が可能です。
- ご希望によりケミカル装置の内蔵が可能です。
- 水道の吐出量が不足する現場には受水槽付き仕様があります。

水弾
SUIDAN

NKG-600-35/50

温水発生装置（AC100V）



型 式	NKG600-35	NKG600-50
最大使用圧力 (MPa)	35	50
推薦流量 (ℓ/min)	18	18
最大温度 (℃)	135	135
燃料タンク (ℓ)	18	18
燃料消費量 (h)	6.5	6.5
寸法 (mm) L×W×H	750×880×940	750×880×940
重 量 (kg)	98	98
電 源	AC100V	AC100V

冷水高圧洗浄機へ接続すれば、温水洗浄機になります。

用水路の補修工事、重機、足場・型枠等のモルタル除去



施工前洗浄・下地の目荒しなどにも最適

■超高压の利点

高圧洗浄機の使用において、現場によってホースが50mを超える長さで使用する場合があります。しかし吐出される圧力は、ホースの長さによって圧力が落ちる性質を持っています（圧力損失）。例えば20MPaクラスの洗浄機を使用されている場合、ホースの状況にもよりますが15MPa近くまで圧力が落ちてしまいます。35MPa以上の能力で使用することは、例えば圧力損失がおきても作業性を大幅にアップする事が出来ます。

各種洗浄作業に・豊富な知識と経験でお役に立ちます

青文字 冷水高圧洗浄機（電気式）

緑文字 エンジン式冷水高圧洗浄機

赤文字 温水高圧洗浄機

K-1120

B13-150F

Q799TST

therm C

therm 895

B240T

Q800TST



10MPa 6ℓ/min

15MPa 13ℓ/min

18MPa 13ℓ/min

18MPa 13ℓ/min

19.5MPa 15ℓ/min

22MPa 16ℓ/min

25MPa 13.5ℓ/min

- 50Hz・60Hzをご指定下さい
- 給水ホースとホースバンドはお客様でご用意下さい
- 電源の接続はお客様にてお願い致します。またアース線は必ず接続してください
- ※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます

N.日本クラントレ株式会社

発売元 日本クラントレ株式会社

URL : <http://nippon-kranzle.com>