

市街地での洗浄作業に!!



NKZ16GSE

- ◎ 防音マフラを採用し、低騒音構造を実現しました。
- ◎ フル防音洗浄機と比較しエンジンの熱を容易に排出可能なため、トラブルを軽減しています。
- ◎ 外側カバーを外すとオープン型と同様になり、メンテナンス性が大巾に向上しました。
- ◎ 段積み保管が可能で省スペースです。
- ◎ 吸水口フィルター付のためポンプ内への小石等の侵入を防ぎます。
- ◎ 移動しやすい4輪型で、簡易のワンタッチストッパー付です。
- ◎ 洗浄ガンは、ワンタッチ解除が可能な連続フック(オリジナル)付で手が疲れません。

＜仕様＞	
型式	NKZ16GSE
吐出圧力	16MPa
吐出水量	12L/min
ポンプ方式	三連プランジャー（セラミック）
駆動方式	ホロー直結（1800rpm）
ポンプ吸入圧	2.0mH ₂ O
調圧方式	アンローダー（背圧式）
エンジン	三菱GB181LN
出力馬力	定格4.7PS（1800rpm）最大6.3PS
始動方式	リコイルスタート
オイルセンサー	付
燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク	3.6L（連続運転2.5h）
給水方式	吸水・余水方式
外観寸法	528L×445W×548H
本体重量	45kg
＜標準セット構成＞	
	30標
本体一式	ツインホース（1/2・3/8）3m 吸水フィルター（#32）
洗浄ガン	3P-PF25-3S
ランス+ノズル	LC4又はLC7（選択）+1543B
高圧ホース	9M×30m
ホースドラム	（オプション）

お問合せは・・・

販売者

Danax[®]
日本クランツレ株式会社